

DATENBLATT // NITRIL TYP 30

INTENSE SOFTER

Beschreibung

Einweguntersuchungshandschuhe aus Nitrilkautschuk, ungepudert, unsteril, texturiert, beidhändig tragbar

Material

Hochwertiger Nitrilkautschuk (NBR), schwarz

Artikel

Art.-Nr.	Größe	Farbe	EAN
1025426 (816 109)	XS	schwarz	 4025648161094
1025425 (816 110)	S	schwarz	 4025648161100
1025424 (816 111)	M	schwarz	 4025648161117
1025423 (816 112)	L	schwarz	 4025648161124
1025422 (816 113)	XL	schwarz	 4025648161131



Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4.0
Physikalische Eigenschaft	S-2	4.0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1.5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2.5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4.0

Größe

	XS / 5-6	S / 6-7	M / 7-8	L / 8-9	XL / 9-10	XXL / 10-11
Breite	</= 80 mm	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	125 >/= mm	125 </= mm
Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm

Materialstärke

Messpunkte	doppellagig (mm)
Manschette (Abstand von 25 mm zum umbördelten Rand)	mind. 0,08
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	mind. 0,10
Fingerspitze (Abstand von 15 mm zur Spitze des Mittelfingers)	mind. 0,14

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung (22 ± 2 h bei 100 ± 2°C)
Zugfestigkeit (Mpa)	14	14
Restpuder (mg)	</=2	</=2

Qualitätssicherung

siehe umseitige Konformitätserklärung

Verpackung

100 Stück pro Dispenser, 10 Dispenser pro Karton, 91 Kartons pro Palette

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderung vorbehalten.

Weitere Informationen:

www.wbv-worldwide.com bzw. telefonisch 00 49 25 22/ 92 07 0



nit
basic.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

VERORDNUNG (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung

Wir, die Firma: WBV Westdeutscher Bindegarn-Vertrieb Eselgrimm GmbH & Co. KG

erklären hiermit, dass der (die) nachstehende (n) beschriebene PSA
(persönliche Schutzausrüstung)

Bezeichnung: Schutzhandschuhe für den Einmalgebrauch
Ulith® Basic Intense Softer
Art.-Nr. Item No. 1025426, 1025425, 1025424, 1025423, 1025422 (816.109 - 113)
Nitril-Einweghandschuhe, Typ 30, puderfrei, texturiert, schwarz,
Gr. XS – XL, 100 Stk./ Box, 10 Boxen/ Karton

Klassifizierung: Kategorie III gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

mit CE-Kennzeichnung übereinstimmt mit den maßgeblichen Inhalten der
Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung und Gegenstand
der EU-Baumusterprüfung 2777/14815-05/E42-01 ausgestellt durch
das nachfolgende akkreditierte Institut:

Id.-Nr. 2777
SATRA Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park, Clonee
Dublin D15 YN2P
Irland

Das (die) Produkt (e) ist (sind) Gegenstand der Verfahren gemäß Annex VII
(Module D) der Verordnung unter Aufsicht von:

Id.-Nr. 2777
SATRA Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park, Clonee
Dublin D15 YN2P
Irland

Angewandte Normen: DIN EN ISO 21420:2020 (ersetzt EN 420:2003+A1:2009); EN ISO 374-1:2016/ B;
EN 374-4:2019; EN ISO 374-5:2016

Hinweis: Da es sich um Drittlandware handelt, stellt der o.g. Importeur bzw. Hersteller
sicher, dass die gesetzlichen Vorgaben und Kennzeichnungsrichtlinien erfüllt
werden. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser
Konformitätserklärung trägt das einleitend genannte Unternehmen.

Unterzeichnet für und im Namen von: WBV Westdeutscher Bindegarn-Vertrieb Eselgrimm GmbH & Co. KG

Oelde, den 15.07.2026

Unterschrift



WBV Westdeutscher Bindegarn-Vertrieb
Eselgrimm GmbH & Co. KG
Am Landhagen 50 | D-59302 Oelde

Swen Schmidt
PSA-Einkaufsleitung
Handlungsbevollmächtigter

ulith
basic.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

VERORDNUNG (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung

Anhang:

Vorhandene Zusatzqualifikationen gemäß vorliegenden Prüfberichten und Zertifikaten ohne Anwendung:

EN 16523-1:2015; EN 374-2:2014; VO (EU) 1935/2004; VO (EU) 10/2011; VO (EU) 2020/1245; EN 1186-1/-9/-14:2002; LFGB §30+31/2005; BfR; EN 13130-1:2004; AFPS GS 2014:01; EN 455-1:2000; EN 455-2/-3:2015; ISO 13485:2016

Lebensmittelkontakt nach
EN 1186; EN 13130:

Prüfsimulanzien	Prüfbedingungen	Ergebnisse	Grenzwerte BfR XXI	Beurteilung
3 % Essigsäure	2 h bei 40 C°	< 0,01 mg/ kg	0,05 mg/ kg	bestanden
3 % Essigsäure	2 h bei 70 C°	5,5 mg/ dm ²	10 mg/ dm ²	bestanden
10 % Ethanol	2 h bei 70 C°	5,0 mg/ dm ²	10 mg/ dm ²	bestanden
20 % Ethanol	2 h bei 40 C°	< 20 mg/ kg	60 mg/ kg	bestanden
50 % Ethanol	2 h bei 40 C°	< 20 mg/ kg	60 mg/ kg	bestanden
95 % Ethanol	2 h bei 40 C°	29 mg/ kg	60 mg/ kg	bestanden
Isooctan	30 Min. bei 40 C°	< 20 mg/ kg	60 mg/ kg	bestanden
Schwermetalle	2 h bei 40 C°	diverse Werte	0,01 bis 5,0 mg/ kg	bestanden
Phthalate	-	diverse Werte	0,05 bis 0,1	bestanden

Die o.g. Produkte sind aufgrund der zuvor genannten Qualifikationen für den direkten Lebensmittelkontakt ohne Einschränkung geeignet.

Laut den Erklärungen unseres Produzenten wurden bei der Herstellung der oben genannten Lebensmittelkontaktgegenstände keine Bisphenole oder Bisphenolderivate absichtlich verwendet.

ulith
basic.